



hp designjet
serie 5500

hp designjet serie 5500

La soluzione ad elevata produttività per le esigenze di stampa di grandi formati che offre reale velocità di produzione, immagini a colori della migliore qualità fotografica e prestazioni affidabili, oltre a un flusso di lavoro semplificato e al funzionamento non presidiato.

I modelli Designjet serie 5500 di HP sono stati appositamente studiati per soddisfare gli standard dei fornitori di servizi di stampa, degli specialisti in grafica e dei professionisti GIS* che richiedono un'eccezionale qualità d'immagine e una produttività affidabile.

Eccezionale produttività, velocità elevate e affidabili per la produzione di stampe di grandi formati di qualità eccezionale.


- Nuove modalità di produzione per velocità più elevate: 9,29 m²/ora stampe lucide, 17,56 m²/ora supporti di stampa patinati, stampa a 52,86 m²/ora in modalità massima velocità.
- Velocità di trasmissione dei dati ineguagliata di 4,5 MB/s tramite il potente server di stampa interno HP Jetdirect 615n.
- Cartucce d'inchiostro ad alta capacità da 680 cc e testine di stampa a lunga durata per un minore intervento dell'utente e ridotti costi di gestione.
- Le testine di stampa HP Jetexpress sono più ampie e sono dotate di logica digitale, perciò garantiscono velocità elevate e un migliore monitoraggio degli ugelli.

Ad ogni stampa, sorprendenti immagini fotografiche brillanti e ricche di colori.

- La migliore qualità grazie alla tecnologia multistrato HP con inchiostro a sei colori ed il sistema di scrittura a 1.200 dpi garantisce un'ampia gamma cromatica, transizioni omogenee e tonalità continue.
- La calibrazione automatica con autocorrezione assicura una qualità sempre costante, stampa dopo stampa.
- Corrispondenza colore Pantone® che consente di stampare tinte Pantone® piatte o retinate direttamente dalla vostra applicazione**.
- Emulazioni stampa offset (EuroScale, SWOP, DIC, TOYO, JMPA)** e profili ICC per Macintosh® e Windows®.

Soluzioni di stampa intelligente per un flusso di lavoro semplificato e maggiori possibilità di stampa non presidiata.

- Connessione più facile in ambienti multi-piattaforma (UNIX, Linux, Mac OS®, Windows®) da un nuovo dispositivo di invio di file Web che permette la stampa diretta dei formati PDF e TIFF.
- Supporta fino a 7 linguaggi stampante interni: Adobe® PDF 1.3, PS 3(2), TIFF, JPEG, CALS/G4, HP RTL, HP GL2.
- Nessun tempo di re-invio per file di grandi dimensioni che possono essere memorizzati sul nuovo disco fisso da 40 GB utilizzando il dispositivo di invio di file Web.
- Accesso remoto ad avvisi configurabili riguardanti la stampante, gestione lavori di stampa, stato stampante, informazioni sull'uso di inchiostri e supporti di stampa.



stampante hp designjet 5500
(serie 60")



stampante hp designjet 5500
(serie 42")

* Soluzione testata con le seguenti applicazioni GIS: Autodesk Map, Bentley's Microstation, ESRI's ArcMap in ArcGIS e GE Smallworld Core Spatial Technology.

** soltanto HP Designjet 5500ps.

hp designjet serie 5500



caratteristiche tecniche

tecnologia di stampa	Getto termico d'inchiostro HP		
velocità di stampa	Dipende dal tipo e dalla modalità di stampa		
	velocità massima	produzione	qualità massima
	52,8 m ² /h (patinata)	17,6 m ² /h (patinata)	9,3 m ² /h (patinata)
	13,7 m ² /h (lucida)	9,3 m ² /h (lucida)	5,6 m ² /h (lucida)
	Sistema d'inchiostro colorato su carta patinata. I tempi degli inchiostri resistenti ai raggi UV sulla carta patinata pesante sono simili.		
risoluzione massima	1.200 x 600 dpi (su supporti di stampa lucidi)		
compatibilità con i sistemi operativi	HP Designjet serie 5500: Microsoft® Windows® 95, 98, NT 4.0, 2000, ME, XP con driver HP, UNIX® e LINUX con server web HP incorporato con dispositivo di invio di file-Web. HP Designjet serie 5500ps: Microsoft® Windows® 9x, NT, 2000, ME, XP, Novell NetWare, NDPS, NEPS, Macintosh® OS, HP-UX, Solaris, IBM® AIX, MPE-IX.		
memoria	Standard: HP Designjet serie 5500: 128 MB. HP Designjet serie 5500ps: 256 MB. Massimo: 256 MB. Disco fisso: 40 GB.		
linguaggi stampante	HP Designjet serie 5500: TIFF, JPEG, CALS/G4, HP GL/2, HP RTL HP Designjet serie 5500ps: Adobe® PDF 1.3, Adobe® PostScript® 3™, TIFF, JPEG, CALS/G4, HP-GL/2, HP RTL		
formati dei supporti di stampa	ISO, JIS, ARCH		
lunghezza massima dei supporti di stampa in rotolo	91,4 m		
massima lunghezza dei supporti a fogli	1,6 m		
tipi di supporto	Compatibili con i sistemi d'inchiostro colorato e resistente ai raggi UV: Vinile adesivo Colorfast HP; Carta patinata pesante HP; Carta produttiva fotografica HP, lucida; Carta produttiva fotografica HP, semi-lucida; Tela studio Canvas HP. Compatibili con inchiostri colorati: Pellicola per retroilluminazione HP, opaca; Carta per getto d'inchiostro HP "Bright White"; Tela Canvas HP, opaca; Pellicola trasparente HP; Carta patinata HP; Carta per Belle Arti HP, vaniglia; Supporto lucido per creazione di immagini fotografiche HP "Photo Imaging Gloss"; Supporto satinato per creazione di immagini fotografiche HP "Photo Imaging Satin"; Carta per lucidi HP. Compatibili con gli inchiostri resistenti ai raggi UV: Striscioni HP con Tyvek; Carta base super-pesante HP; Tela Canvas HP, opaca; Pellicola per retroilluminazione HP "ColorLuce Backlit" per inchiostri UV; Carta lucida HP per immagini durature UV; Polipropilene HP; Striscioni HP Scrim.		
lunghezza massima di stampa	91,4 m		
gestione dei supporti di stampa, finitura documenti	Alimentazione a rotolo, alimentazione a foglio singolo, taglierina automatica, rullo di avvolgimento - opzionale sui modelli da 107 cm.		
stampa fronte/retro	Funzione di stampa fronte/retro: soluzioni fornite da terze parti.		
requisiti di alimentazione	Tensione in entrata da 100 a 240 VCA (±10%), 50/60 Hz, 5 amp max.		
assorbimento	Massimo 400 watt.		
interfaccia e connessione	Standard: Server di stampa HP Jetdirect 615n 10/100Base-TX che supporta i protocolli TCP/IP (compresi LPR e IPP), AppleTalk, DLC/LLC e IPX/SPX. Porta Parallela Centronics, conforme IEEE 1284. Opzionale: Server di stampa HP Jetdirect 610n/615n, scheda di connessione e server di stampa esterni HP Jetdirect 500X, 300X e 170X.		
driver compresi	HP Designjet serie 5500: applicazioni Windows: Microsoft® Windows® 95, 98, NT 4.0, 2000, XP; AutoCAD: 2000 e Release 13, 14 per Windows. HP Designjet serie 5500ps: applicazioni Windows: Microsoft® Windows® 95, 98, NT 4.0, 2000, XP; AutoCAD: 2000 e Releases 13, 14 per Windows; PostScript: Microsoft Windows 95, 98, NT 4.0, 2000, XP, Macintosh OS 8.5, 8.6, 9.x, OS X.		
software incluso	HP Designjet serie 5500: driver Microsoft® Windows® (Windows 95, 98, NT 4.0, 2000, ME, XP), driver AutoCAD (2000, R 13, 14 per Windows). HP Designjet serie 5500ps: driver PostScript® per Macintosh® OS (8.5, 8.6, 9.x, OS X) e per Microsoft® Windows® (95, 98, NT 4.0, 2000, ME, XP), driver Windows (Windows 95, 98, NT 4.0, 2000, ME, XP), AutoCAD driver (2000, R 13, 14 per Windows).		
dimensioni (l x p x h)	Senza imballo: HP Designjet modelli da 42": 198 x 68 x 128 cm; HP Designjet modelli da 60": 243 x 68 x 128 cm.		
peso del prodotto	Senza imballo: HP Designjet modelli da 42": 100 kg; HP Designjet modelli da 60": 120 kg.		
condizioni di funzionamento	Condizioni ambientali: temperatura di funzionamento: da 15 a 35 °C. Umidità in funzionamento: dal 20 all' 80% di umidità relativa. Temperatura di immagazzinaggio: da -20 a 55 °C. Livelli di rumore secondo ISO 9296. Potenza sonora: 7 B(A), pressione sonora: 55 dB(A).		
ENERGY STAR	Sì		
certificazioni	Conforme ai requisiti dei prodotti ITE di Classe B (Classe A se collegato a cavi LAN): direttive UE EMC, normative USA FCC, Canada DOC, Australia ACA, Nuova Zelanda MoC, Cina CCC, Giappone VCCI. Classe A per Corea MIC, Taiwan BSMI. Omologazioni: Conforme ai requisiti per i prodotti ITE: UE: Direttive sui prodotti a bassa tensione; USA e Canada: certificazione CSA per USA e Canada; Messico: NOM-1-NYCE; Argentina: IRAM; Cina CCC; Singapore: PBS; Russia: GOST; Polonia: PCBC.		
garanzia	Un anno di garanzia con assistenza gratuita presso la sede del cliente, il giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento.		

informazioni per l'ordine

q1251a	stampante hp designjet 5500 (modello da 42")
q1253a	stampante hp designjet 5500 (modello da 60")
q1251v	stampante hp designjet 5500 uv (modello da 42")*
q1253v	stampante hp designjet 5500 uv (modello da 60")
q1252a	stampante hp designjet 5500ps (modello da 42") *
q1254a	stampante hp designjet 5500ps (modello da 60")
q1252v	stampante hp designjet 5500ps uv (modello da 42")
q1254v	stampante hp designjet 5500ps uv (modello da 60")

memoria

c2382a	modulo memoria DIMM da 128 MB
---------------	-------------------------------

accessori

q1286a	kit di aggiornamento hp UV (42")
q1287a	kit di aggiornamento hp UV (60")
q1284a	kit di aggiornamento hp dye (42")*
q1285a	kit di aggiornamento hp dye (60")

gestione della carta

c2385a	perno supplementare hp per supporti in rotolo da 42"
c2386a	perno supplementare hp per supporti in rotolo da 60"
c6087l	kit rullo di avvolgimento (42")

servizio assistenza clienti

designjet 5500 60"	
h5654a/e	hp supportpack, 3 anni con intervento sul luogo d'installazione entro 4 ore dalla richiesta d'intervento
h5505a/e	hp supportpack, 3 anni con intervento sul luogo d'installazione, il giorno successivo alla richiesta di assistenza
h4606pa/pe	hp supportpack post garanzia: 1 anno di assistenza successivo alla garanzia con intervento sul luogo d'installazione, il giorno successivo alla richiesta di assistenza
h3600pa/pe	hp supportpack post garanzia, 2 anni di assistenza successivi alla garanzia con intervento sul luogo d'installazione, il giorno successivo alla richiesta di assistenza
h5653a/e	hp supportpack, 3 anni con intervento sul luogo d'installazione entro 4 ore dalla richiesta di assistenza
h5504a/e	hp supportpack, 3 anni con intervento sul luogo d'installazione, il giorno successivo alla richiesta di assistenza
h4607pa/pe	hp supportpack post garanzia, 1 anno di assistenza successivo alla garanzia con intervento sul luogo d'installazione, il giorno successivo alla richiesta di assistenza
h3614pa/pe	hp supportpack post garanzia, 2 anni di assistenza successivi alla garanzia con intervento sul luogo d'installazione, il giorno successivo alla richiesta di assistenza
h4518a/e	hp supportpack Installazione e configurazione di rete
Per un elenco completo dei supporti di stampa con i relativi numeri di selezione, visitare il sito web HP all'indirizzo http://www.hp.com/go/designjet e selezionare "Printing Materials"	

* Sarà disponibile a partire da dicembre 2002

<http://www.hp.com>
<http://www.hp.com/it>
<http://www.hp.com/go/designjet>

Le informazioni tecniche contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. ENERGY STAR® è un marchio registrato negli Stati Uniti della United States Environmental Protection Agency (Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente). Tutti gli altri prodotti citati nel presente documento sono marchi di fabbrica delle rispettive aziende. Microsoft, Windows e MS Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti.